



**Надежность
превыше
всего!**

ИБП «Штиль» - гарантия работы вашего оборудования



**ВЫСОЧАЙШИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ!**

Полная защита подключенного оборудования от исчезновений напряжения, провалов и бросков напряжения, понижения или повышения напряжения, отклонений частоты, гармонических искажений и электрических помех.

Преимущества ИБП Штиль

Топология

On-Line

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

90-295 В

КПД

(В РЕЖИМЕ ON-LINE)

До 95%

КНИ

(ПРИ ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКЕ)

До 2,5%

Входной
КОЭФ. МОЩНОСТИ

0,99

Выходной
КОЭФ. МОЩНОСТИ

0,9

- ИДЕАЛЬНОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
- МНОГОУРОВНЕВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ПЕРЕГРУЗКИ, ПЕРЕГРЕВА, АВАРИИ СЕТИ

СРОК СЛУЖБЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

2 года

Сферы применения

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В КВАРТИРАХ И ЧАСТНЫХ ДОМАХ:



ОТОПИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



АУДИО- И
ВИДЕОТЕХНИКА



СТИРАЛЬНЫЕ И
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ



НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



ПК И ОРГТЕХНИКА



ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В ОФИСАХ, CALL-ЦЕНТРАХ, ЦОДАХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ:



- ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНКИ И СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ
- СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- КОНЦЕРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПОЛНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЦОДОВ, CALL-ЦЕНТРОВ, ОФИСОВ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ И СТРОЕНИЙ

Модельный ряд ИБП Штиль серий ST, SR, STR



Однофазные On-Line ИБП:

- **ИБП Штиль ST, SR, STR 1-3 кВА**
(напольное, стоечное и универсальное исполнение)
- **ИБП Штиль ST, SR 6-10 кВА**
(напольное и стоечное исполнение)
- **ИБП Штиль ST, SR 10-20 кВА**
(3 в 1, напольное и стоечное исполнение)

Трехфазные On-Line ИБП:

- **ИБП Штиль ST 10-40 кВА**
(напольное исполнение)
- **ИБП Штиль ST 60-300 кВА**
(шкафное исполнение)

Однофазные On-Line ИБП Штиль



Мощность: 1, 2, 3, 6, 10, 20 кВА

**Диапазон вх. напряжения: 90-295 В,
90-295 В (ФАЗНОЕ), 155-510 В (ЛИНЕЙНОЕ)**

- для моделей с ТРЕХФАЗНЫМ ВХОДОМ

Вых. напряжение: 220/230/240 В ± 2%

**Интерфейсы: USB, ETHERNET, RS-485,
«СУХИЕ» КОНТАКТЫ**

**Протоколы мониторинга: SNMP, WEB,
MODBUS RTU, MEGATEC, ШТИЛЬ и др.**

**Батареи: ВСТРОЕННЫЕ И ВНЕШНИЕ
(сери ST-SL, SR-SL, STR-SL),**

ВНЕШНИЕ (сери ST-L, SR-L)

**Конструктив: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(сери STR), НАПОЛЬНЫЙ (сери ST),
СТОЕЧНЫЙ (сери SR)**

Трехфазные On-Line ИБП Штиль



Мощность: 10, 15, 20, 30, 40 кВА,
60-120 кВА (модули - 30 кВА),
100-300 кВА (модули - 50 кВА)

Диапазон вх. напряжения: 228-478 В

Вых. напряжение: 380/400/415 В ± 1,5%

Интерфейсы: RS-232, USB, RS-485,
ETHERNET, «СУХИЕ» КОНТАКТЫ

Протоколы мониторинга: SNMP, WEB,
MODBUS RTU, MEGATEC, ШТИЛЬ и др.

Батареи: ВСТРОЕННЫЕ (серии ST-S),
ВНЕШНИЕ

Конструктив: НАПОЛЬНЫЙ (серии ST
10-40 кВА), ШКАФНОЙ (серии ST от 60 кВА)

Модульные трехфазные ИБП Штиль



**БЕСКОМПРОМИССНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ!**

**МОДУЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЗДАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВИРУЕМЫХ
КОНФИГУРАЦИЙ ПО СХЕМЕ N+1, ПОДДЕРЖКА
«ГОРЯЧЕЙ» ЗАМЕНЫ СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ, А
ТАКЖЕ РАЗВИТАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛНУЮ УВЕРЕННОСТЬ В
БЕСПЕРЕБОЙНОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ОСОБО
ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ
ВЫСОЧАЙШЕЙ НАДЕЖНОСТИ.**

Модельный ряд модульных трехфазных ИБП Штиль серии SM



МОДУЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ИБП:

- **ИБП Штиль SM 10-60 кВА**
(ШКАФНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СИЛОВЫЕ МОДУЛИ - 10 кВА)
- **ИБП Штиль SM 20-120 кВА**
(ШКАФНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СИЛОВЫЕ МОДУЛИ - 20 кВА)
- **ИБП Штиль SM 30-300 кВА**
(ШКАФНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СИЛОВЫЕ МОДУЛИ - 30 кВА)

Модульные трехфазные ИБП Штиль серии SM



Мощность:

10-60 кВА (НА БАЗЕ МОДУЛЕЙ - 10 кВА),

20-120 кВА (НА БАЗЕ МОДУЛЕЙ - 20 кВА),

30-300 кВА (НА БАЗЕ МОДУЛЕЙ - 30 кВА)

ДИАПАЗОН ВХ. НАПРЯЖЕНИЯ: 228-478 В

ВЫХ. НАПРЯЖЕНИЕ: 380/400/415 В ± 1,5%

ИНТЕРФЕЙСЫ: RS-232, USB, RS-485,

ETHERNET, «СУХИЕ» КОНТАКТЫ


ПРОТОКОЛЫ МОНИТОРИНГА: SNMP, WEB,

MODBUS RTU, MEGATEC, ШТИЛЬ И ДР.


БАТАРЕИ: ВНЕШНИЕ

КОНСТРУКТИВ: ШКАФНОЙ


Широкий спектр аксессуаров для ИБП Штиль




**ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ
ШТИЛЬ СЕРИИ IC**



**ВНЕШНИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
СЕРИИ VCT и VCR**




**МОДУЛИ ВНЕШНЕГО БАЙПАСА
СЕРИИ EBM**




**МОДУЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕРИИ PDM**




**БАТАРЕЙНЫЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИЙ BS и MBS,
МОДУЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИЙ MBS и MBS-H**



**БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ
СЕРИИ BMT и BMR**



**БАТАРЕЙНЫЕ ШКАФЫ
СЕРИИ BC**



**ШКАФЫ ВНЕШНЕГО БАЙПАСА
СЕРИИ EBC**



**ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ
СЕРИИ TC и RTC**



**Источники бесперебойного питания
переменного тока «Штиль»**

**БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ШТИЛЬ» - WWW.SHTYL.RU**

Контактная информация:

Тула

Производство, офис продаж и головной офис

Адрес: 300012, г. Тула, Городской переулок, д. 39
Телефон/факс: +7 (4872) 24-13-62, 24-13-63, 24-02-83,
8 804 333-65-64 (Бесплатный звонок по всей России)
E-mail: company@shtyl.ru

Москва

Московский офис ГК «Штиль»

по работе с корпоративными клиентами
Адрес: 121170, Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, оф. 518
Телефон/факс: +7 (499) 705-13-98, +7 (499) 705-13-83
E-mail: company@shtyl.ru